



# Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

ООО "Фирма "Трейдком-Т"  
г. Тирасполь, ул. Сакриера 2 Д  
тел/факс: (533) 5 09 09  
(552) 5 30 63 (Беплеры)  
моб. (777) 64472 E-mail:  
highpower1@idknet.com  
Официальный сайт:  
<http://swdrheinol.com>  
<http://rheinol-russia.com>

## Описание продукции SWD Rheinol

**SWD Rheinol** - моторные масла и технические жидкости высочайшего качества из Германии. Предприятие является одним из основных поставщиков автомобильных и промышленных масел и смазок различных отраслей промышленности в Европе.

Наименование	SAE	API/ACEA	Упаковка (канистры, бочка)	Описание
--------------	-----	----------	----------------------------	----------

## МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

<b>Primus DX</b>	5W30	SM/CF / A3 / B4 / C3 MB 229.51 / 502.00 / 505.00 / 505.01 BMW Long-Life-04	12x1L	Универсальное новейшее полностью синтетическое моторное масло для всех типов бензиновых и дизельных двигателей последних поколений.
			3x5L	
<b>Primus DPF</b>	5W30	A3 / B4 / C3 VW 504.00 / 507.00	12x1L	Всесезонное синтетическое масло с низким содержанием золы. Может применяться в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами (фильтры уловители твердых частиц <b>DPF</b> ). Отвечает требованиям для удлиненного интервала замены масла ( <b>VW LongLife-Service</b> ).
			3x5L	
<b>Primus HDC</b>	5W40	ACEA A3 / B3 / B4 BMW Longlife 98 VW502.00 / 505.00 API SM / CF Porsche MB-Blatt 229.3	12x1L	Универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло для самых современных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонадувом и без него. Применимо в системах прямого впрыска топлива. Обладает предельно высокими вязкостно-температурными характеристиками.
			3x5L	
<b>Primus TS</b>	10W-40	ACEA A3 / B4, API SL / CF VW 505 00, MB 229.1	12x1L	Специально создано для мощных и новых автомобилей. Рекомендовано для бензиновых двигателей с карбюратором и с впрыском ( <b>GPI</b> ), турбо или атмосферных дизелей, с катализатором и без, использующими любой тип топлива.

### ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

<b>Synergie TS</b>	10W40	SL/CF / A3 / B3 MB 229.1 VW 505.00 BMW "Special Oil List"	3x5L	Всесезонное полусинтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Высокоэффективно для всесезонного использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе современных (многоклапанных, с турбонадувом). Обеспечивает стабильно высокие защитные свойства при обкатке и в основной период эксплуатации двигателя. Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске двигателя и режиме холостого хода. Обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть при низких температурах.
			12x1L	
<b>Swd Rheinol Primol Power Synth</b>	10W40	ACEA A3 / B4 MB 229.1 API SN / CF VW 505 00	12x1L	Всесезонное полусинтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения. Используется в бензиновых и дизельных двигателях пассажирских автомобилей.
			3x5L	
<b>Primus LNC</b>	10W40	ACEA A3/B4 API SL/CF	12x1L	Моторное масло Primus LNC 10W-40 обладает стойкостью к обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по отношению образующимся при сгорании газового топлива кислотам, пониженной зольностью. <b>Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях, переоборудованных на газ.</b>
			3x5L	
<b>Primus LNC</b>	15W-40	ACEA A3/B4 API SL/CF	12x1L	Моторное масло Primus LNC 15W-40 обладает стойкостью к обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по отношению образующимся при сгорании газового топлива кислотам, пониженной зольностью. <b>Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях, переоборудованных на газ.</b>
			3x5L	

### МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

<b>Super Promotol FD</b>	15W40	API SF/CD	12x1L	Минеральное моторное масло. Хорошо зарекомендовало себя в условиях низких температур. Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске двигателя и режиме холостого хода. Обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть при низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном пуске. Наличие специальных присадок позволяет избежать проблем, связанных с образованием нагара и загустением масла, что существенно снижает уровень износа двигателя.
			3x5L	
<b>Standard Promotol FD</b>	10W40	API CD/SF	12x1L	Универсальное всесезонное минеральное моторное масло для легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонадувом и без него.
			3x5L	

## МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

### ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

<b>Favorol LMF</b>	10W40	CI-4 / CF / SL / E7 / E5 / E3 / B4 / A3 MB 228.3/229.1 / MAN 3275 / Volvo VDS-3 Cat ECF-1a/ECF-2 / VW 500.01 / 505.00 / Renault RLD	3x5L	Всесезонное полусинтетическое моторное масло экстра-класса. Это масло с высочайшими эксплуатационными свойствами, специально созданное для обеспечения повышенной топливной экономичности и исключительной защиты двигателя. Благодаря своему составу и характеристикам позволяет увеличить интервал между заменами и является высокоэффективным дизельным моторным маслом ( <b>SHPD</b> ).
			20L	
			60L	
			208L	

### МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА

<b>Favorol MF SHPD</b>	15W40	CI-4 / CF / SL / E7 / E5 / E3 / B4 / A3 MB 228.3/229.1 / M3275 / Cat ECF-1 / VW 500.01 / 505.00 / Volvo VDS-3 / Renault RLD	3x5L	Всесезонное моторное масло экстра-класса. Это масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное для обеспечения повышенной топливной экономичности и исключительной защиты двигателя. Благодаря своему составу и характеристикам позволяет увеличить интервал между заменами и является высокоэффективным дизельным моторным маслом ( <b>SHPD</b> ). Обеспечивает достижение отличной низкотемпературной текучести.
			20L	
			60L	
			208L	

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КПП



# Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

ООО "Фирма "Трейдком-Т"  
г. Тирасполь, ул. Сакриера 2 Д  
тел/факс: (533) 5 09 09  
(552) 5 30 63 (Беплеры)  
моб. (777) 64472 E-mail:  
highpower1@idknet.com  
Официальный сайт:  
<http://swdrheinol.com>  
<http://rheinol-russia.com>

## Описание продукции SWD Rheinol

**SWD Rheinol** - моторные масла и технические жидкости высочайшего качества из Германии. Предприятие является одним из основных поставщиков автомобильных и промышленных масел и смазок различных отраслей промышленности в Европе.

Наименование	SAE	API/ACEA	Упаковка (канистры, бочка)	Описание
<b>ATF Dexron III H (green)</b>		Allison C-4 /Ford Mercon® /Voith 55.6335.30/ MAN 339 Typ Z-1 / V-1 /Caterpillar TO-2 MB 236.1 / 236.5 /ZF TE-ML 02F,03D,04D, 09,11B,14A,17C	12x1L	Применяется в любых автоматических коробках передач, гидроусилителях и гидравлических системах легковых, грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники, где предписан смазочный материал <b>Dexron III</b> .
<b>ATF Dexron III H (red)</b>			12x1L	
<b>ATF JaKo</b>		Swd Rheinol ATF JaKo ombechaem требованиям Dexron III H u Ford Mercon u соответствует: JASO M315 Type 1A /Mazda ATF D-III, ATF M-3/ Toyota Type D-2, T, T-II, T-III and T-IV/ Daihatsu Alumix ATF Multi / Nissan Matic Fluid C, D and J /Hyundai Mitsubishi SP-II and SP-III /Honda ATF Z1/ Subaru ATF Kia /Lexus BESSCO ATF-II and ATF-III / GM Daewoo Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special	12x1L	Масло для автоматических коробок передач изготовленное на основе базового синтетического масла с использованием специальных присадок для уменьшения вибрации автоматических коробок передач. Предписания японских и корейских автомобилестроителей отличаются от европейских стандартов и обращают большое внимание на стабильность к вибрации " <b>Anti-Flatter</b> "- <b>Stabilität</b> . Понятие "стабильность к вибрации" используется для описания вибрации автомобиля, которая возникает при обратном скольжении муфты-ограничителя вращающего момента. Swd Rheinol ATF JaKo обладает способностью гасить эти вибрации и уменьшает процесс трения до минимума.
<b>ATF Plus 4</b>		Dexron III / DC ATF +4 / ZF TE-ML 11B	12x1L 3x5L	Полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с длительным сроком службы для тяжелых условий работы и применения в автоматических коробках передач автомобилей. Базовые масла, полученные в результате синтеза, в сочетании с новой современной технологией присадок, обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических трансмиссий особенно в отношении удлинённых интервалов смены масла.

## МАСЛА ДЛЯ РУЧНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

<b>Synkrol 4 TS 75W-90</b>	75W-90	API GL-4, ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C, MB 235.1, MAN 341 E-1, Z-2.	12x1L	Полусинтетическое трансмиссионное масло для синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач, а также для раздаточных коробок, ведущих мостов и дифференциалов.
<b>Synkrol 4.5 Synth.</b>	75W-90	API GL-4 & GL-5 & MT-1, MAN 3343, MB 235.6, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 16B, 17A&B, MIL-PRF-2105 D & E.	12x1L	Полностью синтетическое трансмиссионное масло для сильно нагруженных механических коробок передач, совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, а также для раздаточных коробок, ведущих мостов и дифференциалов, где предписано масло спецификации API GL-4 или API GL-5.

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

<b>Antifreeze GW-12 (-40°C)</b>		VW/Audi/Seat/Skoda TL774-D/F/G (G12/G12+), John Deere JDM H5, Cummins IS series u N14, Volvo 014 GS 17009, Komatsu 07.892 (2009), MB 325.3, Opel-GM GMW 3420, MTU MTL 5048, MAN 324 SNF, Renault-Nissan 41-01-001/S Type D, Fiat MAT3624, Caterpillar4.05.09.01, Ford WSS-M97B44-D, Deutz/MWM 0199-99-2091/8, Mazda MEZ MN 121 D, Jenbacher TA 1000-0201, Liebherr MD1-36-130.	12x1,5L 3x5L	Готовый к использованию АНТИФРИЗ на основе этиленгликоля. Предназначен для защиты системы охлаждения. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов. Пригоден для использования в автомобилях с радиаторами, изготовленными из алюминия.
<b>Antifreeze GW-13 (-40°C)</b>		VW TL774J (G13).	12x1,5L 3x5L	Готовый к использованию АНТИФРИЗ на основе этиленгликоля для двигателей с водяным охлаждением. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Предохраняет систему от перегрева, замерзания и коррозии.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

<b>Silikonspray</b>			12x400g	Силиконовая водоотталкивающая смазка для металла, резины и пластика. Образует сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности 100% водоотталкивающие свойства. Устраняет скрип, сохраняет эластичность пластиков и резины. Глубоко проникает под поверхность и защищает от внешних воздействий
<b>Swd Rheinol FAHRZEUGREINIGER fur Innen und Aussen</b>			12x500ml	Универсальное средство для ухода и мойки салона автомобиля, а также для удаления загрязнений с поверхности бамперов, дисков, стекол и т.д. Обеспечивает беспрепятственное удаление следов насекомых, масляных, жирных и никотиновых пятен, а так же дорожной пыли с матерчатых, кожаных, пластиковых и резиновых поверхностей салона и кузова автомобиля.
<b>DIESEL SKYDD</b>			24x250ml 12x1L	<b>DIESEL skydd</b> представляет собой эффективную, защищающую от холода добавку для дизельного топлива, которая значительно улучшает ее фильтрационную способность и жидкотекучесть и, таким образом, обеспечивает бесперебойную работу топливной системы двигателя в зимнее время.

## ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

<b>EP-Langzeitfett KP2K-30</b>		ASTM D217-NLGI-Klasse 2, DIN 51 502 (KP2K-30), ISO 6743, ISO-L-XCCFB2.	12x400g 1x18 kg	Универсальная смазка с комплексом присадок EP ( <b>Extreme Pressure</b> ) для автомобильных подшипников качения и скольжения всех типов и узлов шасси. Применимо для смазки опорного круга грузовых автомобилей.
<b>Mehrzweckfett (Graphit) KF2K-30</b>		DIN 51 502 (KF2K-30), ASTM D217-NLGI-Klasse 2, ISO 6743, ISO-L-XCCFB.	12x400g	Универсальная смазка с мелкодисперсным коллоидным графитом для узлов трения и скольжения тяжело нагруженных тихоходных механизмов, узлов шасси, открытых зубчатых передач.
<b>Mehrzweckfett (MoS2) KPF2K-30</b>		ASTM D217-NLGI-Klasse 2, DIN 51 502 (KPF2K-30), ISO 6743, ISO-L-XCCB2.	12x400g	Универсальная смазка с комплексом присадок EP ( <b>Extreme Pressure</b> ) на основе молибдена для смазки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСОВ) переднеприводных и полноприводных автомобилей.